

PAKEL GROUP TÜRKİYE



**PAK-EL OTO YEDEK PARÇA HIRDAVAT
TEMİZLİK MALZEMELERİ VE KİMYASALLARI
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.**

**Endüstriyel, Genel Temizlik ve Oto Bakım Ürünleri
Tedarikçisi**

Bize Ulařın

Adres: Grnr Mah. 7232/1 Sokak AY-KOOP Sitesi No: 17/A Posta
Kodu: 35065 Bornova, İzmir

Tel: 0 232 437 30 74

Fax: 0 232 437 30 79

E-Posta: info@pakelgroup.com

Web: www.pakelgroup.com

Pazarlama Blm

Telefon: 0 533 489 80 15

E-posta: sales@pakelgroup.com

E-Ticaret Mağazalarımız



Sosyal Paylaşım Sitelerimiz



Genel Bakış

Pakel Group Türkiye firması 2008 yılında Oğuz PAKEL'in direktifi ve önderliğinde çalışma hayatına Pakel Oto adı ile başlamış olup, bugün PAKEL GROUP adı altında Türkiye'de faaliyet sürdüren bir firma olarak otomotiv, endüstriyel ve genel temizlik ürünleri üzerine profesyonel anlamda ilgili firmalar ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmet vermektedir.

Pakel Group Türkiye Firması'nın çalışmalarının temelinde hali hazırda firmanın Pakel Group Almanya bölümünde faaliyetini sürdüren PakelTrading Firması'nın önderliğinde üstün Alman formülü ile geliştirilmiş bir çok alanda kullanılmak üzere hijyen faktörüne sahip, endüstriyel alanda çok fonksiyonlu yağ kir sökücüler, klima temizliği, lavabo ve banyo temizliği, endüstriyel mutfak temizliği, genel ve iç detay temizlik, motor-parça temizliği, halı temizleme ürünleri, oto şampuanları, dış yüzey temizleyicilerini profesyonel kullanıcıların hizmetine sunmaktadır.

PakelTrading Firması'nın önderliğinde formüle edilen çok fonksiyonlu endüstriyel temizlik ürünleri biyolojik olarak doğada çözülebilen ve sonuçta çevresel hasarı en aza indirecek şekilde dizayn edilmiş ve profesyonel kullanıcıların hizmetine sunmuş bulunmaktadır. Bununla birlikte endüstriyel ve genel temizlik ürünleri, dış yüzey temizleyiciler, köpükler, şampuanlar, parlaticılar, su itici ve wax çeşitleri ile PakelTrading serisi ürünlerde kullanılan hammaddeler biyolojik olarak hızla ve tam bir şekilde doğada çözülebilmektedir.

PakelTrading Firması'nın önderliğinde formüle edilerek geliştirilen çok fonksiyonlu endüstriyel genel temizlik ürünleri Avrupa Su Kanunu çerçevesinde 19. maddesi uyarınca DIN 1999-100 EN 858'e göre üretilmiştir.

UYARILAR VE GENEL BİLGİLER

- Ürünlerimizi kullanırken ürünü direk elle temasından koruyunuz, cilt ile teması halinde bol suyla yıkayınız. Ürün içindeki maddeler eldeki deri üzerinde var olan yağı alır ve ellerin çatlamasına neden olur.
- Çocukların ulaşamayacağı seri, kuru ve kapalı ortamlarda muhafaza ediniz. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.
- Herhangi bir tahrişte veya mide bulantısında veya göz ile teması halinde bol suyla yıkayınız ve acil sağlık hizmetlerinin 112 numaralı telefonunu arayınız veya en yakın doktora başvurunuz.
- Ürünlerimizi kullanırken diğer kimyasallarla karıştırmayınız. Kullanım şekline uygun kullanınız. Şebeke suyu kullanılması tavsiye edilir.
- Güneş altında araç yıkanmamalıdır.
- Jant temizliğine geçmeden önce jantların ılık veya soğuk olduğuna dikkat edilmelidir. Sıcak jant asla yıkanmamalıdır. (Jant soğutulması için terletilmesi gerekir.)
- Motor temizliğine geçilmeden önce motorun soğuması beklenmelidir. Motor soğutulması için terletilmez kendiliğinden soğuması beklenmelidir.
- Hiçbir ürün diğer bir ürün ile karıştırılmamalıdır. Hiçbir ürün kış şartlarında soğuk ortamda bırakılmamalıdır.
- Asidik ürünler araç camı üzerinde uygulandığında camı mat bırakır. Önemlidir.
- Araç camı üzerinde çıkmayan kireç lekeleri olursa bu sadece polisaj makinası yardımı ile Schleifpaste K10 veya Polymer-Hochglanz 2000 veya Tornado SF ürünlerinden herhangi biri ile temizlenebilir. Fırçasız yıkama deterjanları bu leke için bir çözüm olmaz.
- Bir araca gerekli olduğu anda pasta ve cila yapılmalıdır. Araçlar için senede iki defa bakım yapılmalıdır. Birincisi kış başlangıcında diğeri ise kışın bitişinde bahar başlangıcında yapılmalıdır. Bir pasta-cila işleminde ilk önce keçe ile ürün tatbik edilir. Sonrasında sünger ile üzerinden geçilmelidir. Keçe çizikleri daha çabuk yok eder. Sonrasında üzerinden sünger ile geçmemiz gerekmektedir. Çok çizik varsa mutlaka keçe kullanılmalıdır. Polisaj makinesi ile pasta-cila işlemi yapılırken ilk önce yavaş devir sonra orta devir sonrasında ise yüksek devire geçilmelidir.
- Bütün pasta-cila grubu ürünleri güneş altında yapılmaz. Aksi halde ters etki yapar. Kışın ise iyi bir performans alınması için pasta-cila işleminin ılık ortamda yapılması gerekmektedir. Her pasta yapılışında araç üzerinde 10 veya 20 mikron boya incelir.
- Bir aracın üzerinde bulunan boya kalınlığı 1 mm'nin 7'de 1'i kadardır. (30 ile 40 NÜ arası.)

Endüstriyel, Genel Temizlik ve Oto Bakım Ürünlerimizin Listesi

1. PAKEL HD MAXIMUS PREMIUM 20 KG | YAĞ KİR SÖKÜCÜ, FIRÇASIZ YIKAMA
2. PAKEL WERKSTATT KRAFT REINIGER 20 KG | MOTOR, PARÇA, ŞASE, JANT VE ZEMİN TEMİZLEME
3. PAKEL MAX REINIGER 20 KG | YAĞ KİR SÖKÜCÜ, FIRÇASIZ YIKAMA
4. PAKEL PROLOTUS ALLZWECKREINIGER 20 KG | ÇOK AMAÇLI ALKALİK YAĞ KİR SÖKÜCÜ
5. PAKEL GENEL VE İÇ DETAY TEMİZLİK 10 KG
6. PAKEL HDM1 K PREMIUM 25 KG | YAĞ KİR SÖKÜCÜ, FIRÇASIZ YIKAMA
7. PAKEL MULTIPURPOSE LEMON 10 KG | PROFESYONEL KONSATRE GENEL VE İÇ DETAY TEMİZLİK
8. PAKEL ACTIVE CLEANER 25 KG | YAĞ KİR SÖKÜCÜ, FIRÇASIZ YIKAMA
9. PAKEL HD FUUGER 20 KG | BOL KÖPÜKLÜ, CİLALI, OTO ŞAMPUANI
10. PAKEL HD MAXIMUS CLASSIC 20 KG | OTO ŞAMPUANI, YAĞ-KİR SÖKÜCÜ
11. PAKEL HD MAXIMUS ECO 20 KG | OTO ŞAMPUANI
12. PAKEL TROPİDO PARLATICI VE TEMİZLEYİCİ 5 L
13. PAKEL GLANZTROCKNER HIZLI CİLA 5 KG
14. PAKEL DERİ BAKIM VE TEMİZLEME 5 KG
15. TORPİDO, PLASTİK & LASTİK YENİLEYİCİ PARLATICI 1 LİTRE
16. PAKEL HD MAXIMUS PREMIUM 10 KG | ÇOK AMAÇLI YAĞ KİR SÖKÜCÜ, FIRÇASIZ YIKAMA
17. PAKEL PROFESYONEL LASTİK VE TAMPON PARLATICI 5 KG



PAKEL HD MAXIMUS PREMIUM 20 KG | YAĞ KIR SÖKÜCÜ, FIRÇASIZ YIKAMA

Kullanım Talimatları:

1. Ürünümüz üst segment bir üründür.
2. Ürünümüz çok fonksiyonlu yağ-kir sökücü ürün olduğundan;
 - a. Halı yıkamada, halı üzerindeki ağır kir ve yağların temizlenmesinde kullanılır. Yıkadıktan sonra halıya parlaklık verir. Halı yıkamada 1'e 50 ile 1'e 100 arası su ile seyreltilir. İpek, kökboyalı ve el dokuma halıları hariç tüm halılarda kullanılır!
 - b. Genel temizlikte 1'e 5 ile 1'e 40, Klima temizliğinde 1'e 9 ile 1'e 20,
 - c. Mutfak bölümünde davlumbaz, ocak vb. bölümlerin temizliğinde 1'e 5 ile 1'e 10,
 - d. Tencere, tava, tabak, bardak, kaşık, çatal vb. malzemelerin temizliğinde 1'e 10 ile 1'e 30 arası (Bulaşık makinesinde kullanılmaz!),
 - e. Banyo, lavabo ve tuvalet temizliğinde 1'e 5 ile 1'e 20,
 - f. Çöp kamyonları ve çöp konteynırları ve yağ tankerlerinin temizliğinde 1'e 2 ile 1'e 5 arası,
 - g. PVC pencerelerin plastik aksamlarının temizliğinde ve camların temizliğinde kirin durumuna göre 1'e 5, 1'e 10, 1'e 20 ve 1'e 40 arası su ile seyreltilerek kullanılabilir.
 - h. Pas ve küf lekelerinin temizliğinde pas veya küf lekesinin durumuna göre PAKEL HD MAXIMUS PREMIUM ürünümüz 1'e 5 ile 1'e 20 arası su ile seyreltikten sonra temizlenecek zemine püskürtme aparatı yardımıyla tatbik edilir. Ardından polisaj makinesi, canavar vb. bir makineye ince tel temizleme malzemesi yardımıyla önce temizlenir ardından kullanım alanına göre ilgili pastası ile birlikte parlatma keçesi yardımıyla parlatılabilir.
 - i. Depo kapıları, tabela, kepenkler, plastik zeminler, tavan ve döşemlerdeki inatçı lekeleri kolayca temizleyebilir, iz bırakmaz. Oranlama ise 1'e 5 ile 1'e 50 arası seyreltilerek uygulanabilir.
3. Fırça ve sünger kullanımı gerektirmeyen, kış aylarında dahi son derece etkili bir üründür. Kullanmadan önce yüzeyde bir miktar deneyin!
4. Ürün yüzeyde etkisini göstermesi için 1 - 2 dakika ürüne zaman tanınabilir. Sonra bol su ile durulanır.
5. Sıcak ve güneşli havalarda dikkat etmek gerekir.
6. Ürünü direk elle temasından koruyunuz, ürün içindeki maddeler eldeki deri üzerinde var olan yağı alır ve ellerin çatlamasına neden olur.
7. Her tür otomobil ve yol araçlarının manuel olarak da yıkanmasında kolayca kullanılabilen, pratik yıkama, temizleme ve parlatma gücü yüksek olan bir üründür.
8. Trafik filmi, yağlı, çamurlu, kurumuş çamur lekeli yüzeyler ile kuş pisliği ve diğer lekeleri temizleme gücü yüksektir.
9. Birleşiminde bulunan CARNAUBA WAX ile araç üzerinde parlak bir yüzey oluşturur ve kirlenmeyi geciktirir.
10. Oto yıkama kategorisinde ürünün performansı ve köpük tankının daha uzun süreli ve

verimli kullanılması açısından sık sık köpük tankı içindeki pislikler ve tortu mutlaka temizlenmelidir! Aksi halde ürünün performansı %20 - % 25 düşer! Bu önemlidir!

11. Oto yıkama temizliğinde oran olarak hava şartı ve kirin durumuna göre profesyonel kullanıcılar için 60 litrelik tanka 1 ile 2 litre arası, 90 litrelik tank için ise 2 ile 2,5 litre arası PAKEL HD MAXIMUS PREMIUM ile başlanması önerilir. Kışın ise ürünün konsantresi %50 arttırılabilir.
12. Tır, kamyon ve dorse temizliğinde, hava şartlarına göre profesyonel kullanıcılar için 60 litrelik tanka 2 litre ile 2,5 litre arası, 90 litrelik tanka 3,5 litre ile 4 litre arası PAKEL HD MAXIMUS PREMIUM ile başlanması önerilir. Kışın ise ürünün konsantresi %50 arttırılabilir. Dorse temizliğinde ise kirin durumuna ve hava şartlarına göre ürünün konsantresi %50 ile %75 arası arttırılabilir.
13. Otomatik yıkama makineleri, jetonlu köpük makineleri, dozajlı yıkama makineleri ve araç yıkama tünellerinde rahatlıkla kullanılabilir.
14. Ürünümüz karavan temizliğinde de rahatlıkla kullanılabilir. Karavanın dış temizliğinde hava sıcaklığı ile birlikte kirin ve yüzeyin durumuna göre 1'e 50 ile 1'e 80 arası su ile seyrelterek temizlik yapılabilir. Karavan sık yıkanmadığı için, ağaç altı ve ormanlık bölgelerde uzun süre kaldığı için sünger ve fırça yardımı ile temizlik yapılabilir. Karavanın iç temizliği için ise temizlenecek bölge ocak, lavabo ve tuvalet için 1'e 5 ile 1'e 20 arası su ile seyrelterek kullanılabilir. Diğer bölgeler için ise 1'e 5, 1'e 10, 1'e 20 ve 1'e 30 şeklinde kirin ve yüzeyin durumuna göre su ile seyrelterek kullanılabilir. Seyrelttiğiniz ürünümüzü kullanmadan önce yüzeyde bir miktar deneyin!
15. Jant temizliğinde 1'e 5, 1'e 10, 1'e 20 ile 1'e 30 arasında su ile seyreltilerek kullanılması önerilir. Krom ve alüminyum jantlarda temizleme evresinden önce sıcak olmamasına dikkat edilmelidir. Oranlama ise 1'e 60 ile 1'e 80 arası kullanılabilir.
16. Motor temizliğinde ise aracın plastik aksamlarına dikkat etmek şartıyla ve kirin durumuna göre 1'e 1 ile 1'e 50 arasında seyreltilerek kullanılabilir. Hava şartlarına göre profesyonel kullanıcılar için motor temizliğinde çok yoğun ve güçlü kir ve yağların temizliğinde 1'e 2 veya 1'e 3, daha az güçlü kir ve yağların temizliğinde ise 1'e 5, 1'e 10, 1'e 15, 1'e 20 ve 1'e 30 şeklinde su ile seyrelterek kullanılabilir. Plastik aksamli motorda ise 1'e 30 ile 1'e 50 arasında sulandırılabilir.
17. Ürünün PH derecesi 11,5'tir.
18. Radyatör peteklerinin temizliğinde uygulamak üzere 1'e 5 seyreltmek suretiyle ürünümüzü kullanabilirsiniz.
19. Ürünün metal zeminlere zararı olmadığı gibi parlatici özelliği de vardır. Bununla birlikte galvanizli yüzeylerde saf kullanılabilir. Fakat alüminyum yüzeylerde dikkat edilmesi yanında krom yüzeylerde ise çok dikkat edilmelidir.
20. Ürün ilk kullanılacağı zaman önce köpük tankı mutlaka iyice yıkanmalı, tank içinde başka ilaç artığı kalmamalıdır. Tank temizlendikten sonra ilk kullanımda 500 ML daha fazla konulmalıdır.
21. -5 dereceye kadar hiçbir donma sorunu yaşamaz. Fakat kapalı ortamda muhafaza edilmesi gerekmektedir.
22. Ürün, köpük tankı içinde bitinceye kadar köpük atar. Suyun sertlik derecesi ürünün kalitesini bozamaz ve araç fitillerine de zarar vermez. Diğer yandan ürün en sert sularda dahi yıkama gücünü kaybetmez ve kireç lekelerini bırakmaz.
23. Tamirhanelerde;
 - a. Zemin temizliğinde 1'e 1 ile 1'e 100 arasında kirin durumuna göre seyrelterek kullanılabilir.
 - b. Parça temizliğinde parçanın durumuna göre üzerindeki kalıcı kir kazandıktan sonra PAKEL HD MAXIMUS PREMIUM parça üzerine tatbik edilmelidir. Metal, döküm ve alüminyum için oranlamayı profesyonel kullanıcı kendisi yapmalıdır. Önerilen oranlama ise yüzeyin durumuna göre 1'e 3 ile 1'e 100 arası değişir.



PAKEL WERKSTATT KRAFT REINIGER 20 KG | MOTOR, PARA, ŐASE, JANT VE ZEMİN TEMİZLEME

Kullanım Talimatları:

1. Ürünümüz üst segment bir üründür.
2. Motor temizliğinde ise aracın plastik aksamlarına dikkat etmek şartıyla ve kirin durumuna göre 1'e 1 ile 1'e 50 arasında seyreltilerek kullanılabilir. Hava şartlarına göre profesyonel kullanıcılar için motor temizliğinde çok yoğun ve güçlü kir ve yağların temizliğinde 1'e 2 veya 1'e 3, daha az güçlü kir ve yağların temizliğinde ise 1'e 5, 1'e 10, 1'e 15, 1'e 20 ve 1'e 30 şeklinde su ile seyrelterek kullanılabilir. Plastik aksamli motorda ise 1'e 30 ile 1'e 50 arasında sulandırılabilir.
3. Ürünü direk elle temasından koruyunuz, ürün içindeki maddeler eldeki deri üzerinde var olan yağı alır ve ellerin çatlamasına neden olur.
4. Kullanmadan önce yüzeyde bir miktar deneyin!
5. Ürün yüzeyde etkisini göstermesi için 1 - 2 dakika ürüne zaman tanınabilir. Sonra bol su ile durulanır.
6. Radyatör peteklerinin temizliğinde uygulamak üzere 1'e 5 seyreltmek suretiyle ürünümüzü kullanabilirsiniz.
7. Ürünün metal zeminlere zararı olmadığı gibi parlatici özelliği de vardır. Bununla birlikte galvanizli yüzeylerde saf kullanılabilir. Fakat alüminyum yüzeylerde dikkat edilmesi yanında krom yüzeylerde ise çok dikkat edilmelidir.
8. -5 dereceye kadar hiçbir donma sorunu yaşamaz. Fakat kapalı ortamda muhafaza edilmesi gerekmektedir.
9. Jant temizliğinde 1'e 5, 1'e 10, 1'e 20 ile 1'e 30 arasında seyreltilerek su ile seyreltilerek kullanılması önerilir. Krom ve alüminyum jantlarda temizleme evresinden önce sıcak olmamasına dikkat edilmelidir. Oranlama ise 1'e 60 ile 1'e 80 arası kullanılabilir.
10. Tamirhanelerde;
 - a. Zemin temizliğinde 1'e 1 ile 1'e 100 arasında kirin durumuna göre seyrelterek kullanılabilir.
 - b. Para temizliğinde paranın durumuna göre üzerindeki kalıcı kir kazındıktan sonra PAKEL WERKSTATT KRAFT REINIGER para üzerine tatbik edilmelidir. Metal, döküm ve alüminyum için oranlamayı profesyonel kullanıcı kendisi yapmalıdır. Önerilen oranlama ise yüzeyin durumuna göre 1'e 3 ile 1'e 100 arası deęişir.



PAKEL MAX REINIGER 20 KG | YAĞ KIR SÖKÜCÜ, FIRÇASIZ YIKAMA

Kullanım Talimatları:

1. Ürünümüz üst-orta segment bir üründür.
2. Sıcak ve güneşli havalarda dikkat etmek gerekir.
3. Ürünümüzü kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
4. Ürünü direk elle temasından koruyunuz, ürün içindeki maddeler eldeki deri üzerinde var olan yağı alır ve ellerin çatlamasına neden olur.
5. Kullanmadan önce yüzeyde bir miktar deneyin!
6. Kirin yüzeyde çözmesi için ürüne 1 -2 dakika zaman tanınabilir.
7. Ürünümüz çok fonksiyonlu yağ-kir sökücü ürün olduğundan;
 - a. Halı yıkamada, halı üzerindeki ağır kir ve yağların temizlenmesinde kullanılır. Yıkadıktan sonra halıya parlaklık verir. Halı yıkamada 1'e 50 ile 1'e 100 arası su ile seyreltilir. İpek, kökboyalı ve el dokuma halıları hariç tüm halılarda kullanılır!
 - b. Klima temizliğinde 1'e 9 ile 1'e 20,
 - c. Genel temizlikte 1'e 5 ile 1'e 40,
 - d. Mutfak bölümündeki davlumbaz, ocak gibi bölümlerin temizliğinde 1'e 5, 1'e 10,
 - e. Tencere, tava, tabak, bardak, kaşık, çatal vb. malzemelerin temizliğinde 1'e 10 ile 1'e 30 arası (Bulaşık makinesinde kullanılmaz!),
 - f. Çöp kamyonları ve çöp konteynırları ve yağ tankerlerinin temizliğinde 1'e 2 ile 1'e 5 arası,
 - g. PVC pencerelerin plastik aksamalarının temizliğinde ve bununla birlikte camların temizliğinde 1'e 5, 1'e 10, 1'e 20 ve 1'e 40 arası su ile seyreltilerek kullanılabilir.
 - h. Depo kapıları, tabela, kepenkler, plastik zeminler, tavan ve döşemlerdeki inatçı lekeleri kolayca temizler, iz bırakmaz. Oranlama ise 1'e 5 ile 1'e 50 arası su ile seyreltilerek uygulanabilir.
 - i. Kirin yüzeyde etkisini göstermesi için 1 - 2 dakika ürüne zaman tanınabilir. Sonra bol su ile durulanır.
8. Oto yıkama kategorisinde ürünün performansı ve köpük tankının daha uzun süreli ve verimli kullanılması açısından sık sık köpük tankı içindeki pislikler ve tortu mutlaka temizlenmelidir! Aksi halde ürünün performansı %20 - % 25 düşer! Bu önemlidir!
9. Kışın ise ürünün konsantresi %50 arttırılabilir.
10. Oto yıkama işleminde oran olarak hava şartı ve kirin durumuna göre profesyonel kullanıcılar için köpük tankının her temizleme evresinden sonra ilk kullanımda 60 litrelik tank için 1 ile 2 litre arası, 90 litrelik tank için ise 2 ile 2,5 litre arası PAKEL MAX REINIGER ile başlanması önerilir.
11. Tır ve kamyon yıkamasında, hava şartlarına göre profesyonel kullanıcılar için köpük tankının her temizleme evresinden sonra ilk kullanımda 60 litrelik tank için 2,5 litre ile 3 litre arası, 90 litrelik tank için 4 litre ile 4,5 litre arası PAKEL MAX REINIGER ile

- başlanılması önerilir. Dorse temizliğinde ise kirin durumuna ve hava şartlarına göre ürünün konsantresi %50 ile %80 arası arttırılabilir.
12. Otomatik yıkama makineleri, jetonlu köpük makineleri, dozajlı yıkama makineleri ve araç yıkama tünellerinde rahatlıkla kullanılabilir.
 13. Ürünümüz karavan temizliğinde de rahatlıkla kullanılabilir. Karavanın dış temizliğinde hava sıcaklığı ile birlikte kirin ve yüzeyin durumuna göre 1'e 50 ile 1'e 80 arası su ile seyrelterek temizlik yapılabilir. Karavan sık yıkanmadığı için, ağaç altı ve ormanlık bölgelerde uzun süre kaldığı için sünger ve fırça yardımı ile temizlik yapılabilir. Karavanın iç temizliği için ise temizlenecek bölge ocak, lavabo ve tuvalet için 1'e 5 ile 1'e 8 arası su ile seyrelterek kullanılabilir. Diğer bölgeler için ise 1'e 5, 1'e 10, 1'e 20 ve 1'e 30 şeklinde kirin ve yüzeyin durumuna göre su ile seyrelterek kullanılabilir. Seyrelttiğiniz ürünümüzü kullanmadan önce yüzeyde bir miktar deneyin!
 14. Jant temizliğinde 1'e 5, 1'e 10, 1'e 20 ile 1'e 30 arasında seyreltilerek su ile seyreltilerek kullanılması önerilir. Krom ve alüminyum jantlarda temizleme evresinden önce sıcak olmamasına dikkat edilmelidir. Oranlama ise 1'e 60 ile 1'e 80 arası kullanılabilir.
 15. Motor temizliğinde ise aracın plastik aksamlarına dikkat etmek şartıyla ve kirin durumuna göre 1'e 1 ile 1'e 50 arasında seyreltilerek kullanılabilir. Hava şartlarına göre profesyonel kullanıcılar için motor temizliğinde çok yoğun ve güçlü kir ve yağların temizliğinde 1'e 2 veya 1'e 3, daha az güçlü kir ve yağların temizliğinde ise 1'e 5, 1'e 10, 1'e 15, 1'e 20 ve 1'e 30 şeklinde su ile seyrelterek kullanılabilir. Plastik aksamli motorda ise 1'e 30 ile 1'e 50 arasında sulandırılabilir.
 16. Ürün ilk kullanılacağı zaman önce köpük tankı mutlaka iyice yıkanmalı, tank içinde başka ilaç artığı kalmamalıdır. Tank temizlendikten sonra ilk kullanımda 500 ML daha fazla konulmalıdır.
 17. -5 dereceye kadar hiçbir donma sorunu yaşamaz. Fakat kapalı ortamda muhafaza edilmesi gerekmektedir.
 18. Ürün, köpük tankı içinde bitinceye kadar köpük atar. Suyun sertlik derecesi ürünün kalitesini bozamaz ve araç fitillerine de zarar vermez. Diğer yandan ürün en sert sularda dahi yıkama gücünü kaybetmez ve kireç lekelerini bırakmaz.
 19. Tamirhanelerde;
 - a. Zemin temizliğinde 1'e 1 ile 1'e 100 arasında kirin durumuna göre seyrelterek kullanılabilir.
 - b. Parça temizliğinde parçanın durumuna göre üzerindeki kalıcı kir kazandıktan sonra PAKEL MAX REINIGER parça üzerine tatbik edilmelidir. Metal, döküm ve alüminyum için oranlamayı profesyonel kullanıcı kendisi yapmalıdır. Önerilen oranlama ise yüzeyin durumuna göre 1'e 1 ile 1'e 50 arası değişir.



PAKEL PROLOTUS ALLZWECKREINIGER 20 KG | ÇOK AMAÇLI ALKALİK YAĞ KİR SÖKÜCÜ

Kullanım Talimatları

1. Ürünümüz çok fonksiyonlu yağ-kir sökücü ürün olduğundan;
 - a. Klima temizliğinde 1'e 2 ile 1'e 10,
 - b. Halı yıkamada, halı üzerindeki ağır kir ve yağların temizlenmesinde kullanılır. Yıkadıktan sonra halıya parlaklık verir. Halı yıkamada 1'e 20 ile 1'e 50 arası su ile seyreltilir. İpek, kökboyalı ve el dokuma halıları hariç tüm halılarda kullanılır!
 - c. Genel temizlikte 1'e 2 ile 1'e 15,
 - d. Mutfak bölümündeki davlumbaz, ocak vb. bölümlerin temizliğinde 1'e 2 ile 1'e 8,
 - e. Tencere, tava, tabak, bardak, kaşık, çatal vb. malzemelerin temizliğinde 1'e 3 ile 1'e 15 arası (Bulaşık makinesinde kullanılmaz!),
 - f. Banyo, lavabo ve tuvalet temizliğinde 1'e 2 ile 1'e 8,
 - g. Çöp kamyonları ve çöp konteynırları ve yağ tankerlerinin temizliğinde 1'e 1 ile 1'e 3 arası,
 - h. PVC pencerelerin plastik aksamlarının temizliğinde ve bununla birlikte camların temizliğinde kirin durumuna göre 1'e 3, 1'e 5, 1'e 10 ve 1'e 20 arası su ile seyreltilerek kullanılabilir.
 - i. Depo kapıları, tabela, kepenkler, plastik zeminler, tavan ve döşemelerdeki inatçı lekeleri kolayca temizler, iz bırakmaz. Oranlama ise 1'e 2 ile 1'e 30 arası seyreltilerek uygulanabilir.
 - j. Pas ve küf lekelerinin temizliğinde pas veya küf lekesinin durumuna göre PAKEL PROLOTUS ALLZWECKREINIGER ürünümüz 1'e 3 ile 1'e 10 arası su ile seyreltikten sonra temizlenecek zemine püskürtme aparatı yardımıyla tatbik edilir. Ardından polisaj makinesi, canavar vb. bir makineye ince tel temizleme malzemesi yardımıyla önce temizlenir ardından kullanım alanına göre ilgili pastası ile birlikte parlatma keçesi yardımıyla parlatılabilir.
2. Ürünümüzü kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
3. Kullanmadan önce yüzeyde bir miktar deneyin!
4. Kirin yüzeyde etkisini göstermesi için 1 - 2 dakika ürüne zaman tanınabilir. Sonra bol su ile durulanır.
5. Oto yıkama kategorisinde ürünün performansı ve köpük tankının daha uzun süreli ve verimli kullanılması açısından sık sık köpük tankı içindeki pislikler ve tortu mutlaka temizlenmelidir! Aksi halde ürünün performansı %20 - % 25 düşer! Bu önemlidir! Ürün ilk kullanılacağı zaman önce köpük tankı mutlaka iyice yıkanmalı, tank içinde başka ilaç artığı kalmamalıdır. Tank temizlendikten sonra ilk kullanımda 500 ML daha fazla konulmalıdır.
6. Oto yıkama temizliğinde oran olarak hava şartı ve kirin durumuna göre profesyonel kullanıcılar için 60 litrelik tanka 1,5 ile 2,5 litre arası, 90 litrelik tank için ise 3 ile 4 litre arası PAKEL PROLOTUS ALLZWECKREINIGER ile başlanması önerilir. Kışın ise ürünün konsantresi %50 arttırılabilir.

7. Tır, kamyon ve dorse temizliğinde, hava şartlarına göre profesyonel kullanıcılar için 60 litrelik tanka 3 litre ile 4 litre arası, 90 litrelik tanka 4 litre ile 5 litre arası PAKEL PROLOTUS ALLZWECKREINIGER ile başlanması önerilir. Kışın ise ürünün konsantresi %50 arttırılabilir. Dorse temizliğinde ise hava şartlarına göre ürünün konsantresi %50 ile %80 arası arttırılabilir.
8. Otomatik yıkama makineleri, jetonlu köpük makineleri, dozajlı yıkama makineleri ve araç yıkama tünellerinde rahatlıkla kullanılabilir.
9. Jant temizliğinde 1'e 2, 1'e 5, 1'e 10 ile 1'e 20 arasında seyreltilerek su ile seyreltilerek kullanılması önerilir. Krom ve alüminyum jantlarda temizleme evresinden önce sıcak olmamasına dikkat edilmelidir. Oranlama ise 1'e 50 ile 1'e 70 arası kullanılabilir.
10. Parça temizliğinde parçanın durumuna göre üzerindeki kalıcı kir kazandıktan sonra PAKEL PROLOTUS ALLZWECKREINIGER parça üzerine tatbik edilmelidir. Metal, döküm ve alüminyum için oranlamayı profesyonel kullanıcı kendisi yapmalıdır. Önerilen oranlama ise yüzeyin durumuna göre 1'e 1 ile 1'e 60 arası değişir.

Ürün Özellikleri

1. Ürünümüz orta segment bir üründür.
2. Ürünümüz oto temizleme şampuanından tır temizliğine, jant temizliğinden genel yüzey temizliğine kadar olan bölümleri kapsar. Aynı zamanda profesyonel yıkamacılar tarafından kullanılabilen konsantre, fırçasız ve cilalı oto yıkama ürünüdür.



PAKEL GENEL VE İÇ DETAY TEMİZLİK 10 KG

Ürün Açıklaması

Ürünümüz üst-orta segment bir üründür. Genel temizlik ürünü olması nedeniyle ev, ofis, hastane v.s tüm bölgelerde kullanılır. Aynı zamanda araçlar için iç detay temizlik ürünüdür. İçerisindeki barındırdığı organik aktif maddeler sayesinde kiri barındırmaz ve yerleşmiş kötü kokuları yok eder. Araçların koltuk, tavan, taban ve bakalit gibi bölgelerinin temizliğinde de kullanılır. Koltuğun ve kumaşın lekesine göre oran değişebilir. Durulamaya ve kurulamaya gerek kalmaksızın derinlemesine temizlik sağlar. Hoş bir koku bırakır. Ürünümüzü kullanmadan önce iyice çalkalayınız!

Kullanım ve Uygulama

Tüm yıkanabilir yüzeylerin temizliğinde kullanılabilir. Hava şartına, kirin ve yüzeyin durumuna göre 1:1 ile 1:4 arasında su ile seyreltilerek kullanılır.



PAKEL HDM1 K PREMIUM 25 KG | YAĞ KIR SÖKÜCÜ, FIRÇASIZ YIKAMA

Ürün Açıklaması: Ürünümüz üst segment bir üründür. Hava şartlarına göre 1:40 ile 1:60 oranında seyreltilerek kullanılan fırçasız dış yıkama ilacıdır. Maksimum 1 ile 3 dakika bekletildikten sonra tazyikli su ile durulanır. Bu ürün içinde WAX, CİLA ve KORUMA çok bulunur. Motor ve jant temizliğinde de kullanılır. Plastik aksamli motorda 1:30 ile 1:50 arasında sulandırılabilir. Jant temizliğinde alüminyumda 1:30 ile 1:50 krom jantlarda 1:60 ile 1:70 çelik veya saç jantlarda ise 1:5 ile 1:10 oranlarında sulandırılarak kullanılabilir. Ürünün diğer bir özelliği de kir ve pas sökücü özelliğine sahip olmasıdır.

Ürünümüz bunların dışında birçok alanda da kullanılmaktadır. Diğer kullanım alanları aşağıda bilginize sunulmuştur.

1. Klima temizliğinde 1'e 10 ile 1'e 20,
2. Genel temizlikte 1'e 10 ile 1'e 80,
3. Mutfak bölümündeki davlumbaz, ocak gibi bölümlerin temizliğinde 1'e 5 ile 1'e 20,
4. Banyo, lavabo ve tuvalet temizliğinde 1'e 5 ile 1'e 20,
5. Çöp kamyonları ve çöp konteynırları ve yağ tankerlerinin temizliğinde 1'e 5 ile 1'e 10 arası,
6. PVC pencerelerin plastik aksamlarının temizliğinde ve bununla birlikte camların temizliğinde kirin durumuna göre 1'e 8, 1'e 10, 1'e 20 ve 1'e 40 arası su ile seyreltilerek kullanılabilir.
7. Depo kapıları, tabela, kepenkler, plastik zeminler, tavan ve döşemlerdeki inatçı lekeleri kolayca temizler, iz bırakmaz. Oranlama ise 1'e 8 ile 1'e 70 arası seyreltilerek uygulanabilir.



PAKEL MULTIPURPOSE LEMON 10 KG | PROFESYONEL KONSATRE GENEL VE İÇ DETAY TEMİZLİK

Ürün Açıklaması:

- 1) Ürünüümüz üst segment bir üründür.
- 2) Oto Temizleme Grubu
 - a) Kullanım Talimatları
 - i) Araçlar için genel ve iç detay temizlik ürünüdür.
 - ii) Kirin ve yüzeyin durumuna göre 1:5 ile 1:60 arasında su ile seyreltilerek kullanılır.
 - iii) Araçların koltuk, tavan, taban ve bakalit gibi bölgelerinin temizliğinde de kullanılır.
 - iv) Koltuğun ve kumaşın lekesine göre oran değişebilir.
 - b) Ürün Özellikleri
 - i) Tüm yıkanabilir yüzeylerin temizliğinde içerisindeki organik aktif maddeler sayesinde kiri barındırmaz.
 - ii) Yerleşmiş kötü kokuları yok eder. Kirlenmeyi geciktirir. Anti-statiktir.
 - iii) Durulamaya ve kurulamaya gerek kalmaksızın derinlemesine temizlik sağlar.
 - iv) Hoş bir koku bırakır.
- 3) Genel Temizlik Grubu
 - a) Kullanım Talimatları
 - i) Genel temizlik ürünü olması nedeniyle ev, ofis, hastane v.s tüm bölgelerde kullanılır.
 - ii) Kirin ve yüzeyin durumuna göre 1:5 ile 1:60 arasında su ile seyreltilerek kullanılır.
 - b) Ürün Özellikleri
 - i) Tüm yıkanabilir yüzeylerin temizliğinde kullanılır. İçerisindeki barındırdığı organik aktif maddeler sayesinde kiri barındırmaz ve yerleşmiş kötü kokuları yok eder.
 - ii) Durulamaya ve kurulamaya gerek kalmaksızın derinlemesine temizlik sağlar.
 - iii) Hoş bir koku bırakır.



PAKEL ACTIVE CLEANER 25 KG | YAĞ KİR SÖKÜCÜ, FIRÇASIZ YIKAMA

Kullanım Talimatları

- Ürünümüz çok fonksiyonlu yağ-kir sökücü ürün olduğundan;
 - Klima temizliğinde 1'e 2 ile 1'e 20
 - Genel temizlikte 1'e 3 ile 1'e 30,
 - Mutfak bölümündeki davlumbaz, ocak vb. bölümlerin temizliğinde 1'e 2 ile 1'e 8,
 - Tencere, tava, tabak, bardak, kaşık, çatal vb. malzemelerin temizliğinde 1'e 3 ile 1'e 15 arası (Bulaşık makinesinde kullanılmaz!),
 - Çöp kamyonları ve çöp konteynirleri ve yağ tankerlerinin temizliğinde 1'e 1 ile 1'e 5 arası.
 - PVC pencerelerin plastik aksamlarının temizliğinde ve bununla birlikte camların temizliğinde kirin durumuna göre 1'e 3, 1'e 5, 1'e 10, 1'e 20 ve 1'e 40 arası su ile seyreltilerek kullanılabilir.
 - Depo kapıları, tabela, kepenkler, plastik zeminler, tavan ve döşemlerdeki inatçı lekeleri kolayca temizler, iz bırakmaz. Oranlama ise 1'e 3 ile 1'e 40 arası seyreltilerek uygulanabilir.
 - Pas ve küf lekelerinin temizliğinde pas veya küf lekesinin durumuna göre PAKEL ACTIVE CLEANER ürünümüz 1'e 2 ile 1'e 10 arası su ile seyreltikten sonra temizlenecek zemine püskürtme aparatı yardımıyla tatbik edilir. Ardından polisaj makinesi, canavar vb. bir makineye ince tel temizleme malzemesi yardımıyla önce temizlenir ardından kullanım alanına göre ilgili pastası ile birlikte parlatma keçesi yardımıyla parlatılabilir.
- Maksimum 1 ile 3 dakika bekletildikten sonra bol su ile durulanır.
- Binek araç, minibüs ve branda temizliğinde 60 litrelik tanka 1,5 ile 2,5 litre arası, 90 litrelik tank için ise 2,5 ile 3,5 litre arası PAKEL ACTIVE CLEANER ile başlanması önerilir. Kışın ise ürünün konsantresi %50 arttırılabilir.
- Tır, kamyon ve dorse temizliğinde, hava şartlarına göre profesyonel kullanıcılar için 60 litrelik tanka 3 litre ile 4 litre arası, 90 litrelik tanka 4 litre ile 5 litre arası PAKEL ACTIVE CLEANER ile başlanması önerilir. Kışın ise ürünün

- konsantresi %50 arttırılabilir. Dorse temizliğinde ise kirin durumuna ve hava şartlarına göre ürünün konsantresi %50 ile %80 arası arttırılabilir.
5. Ürünümüz kullanılmadan önce köpük tankı iyice temizlenmeli köpük tankı içerisinde başka ilaç artığı kalmamalıdır ve ilk kullanımda 500 ML daha fazla konulmalıdır.
 6. Ürünümüzü kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
 7. Jant temizliğinde 1'e 2, 1'e 5, 1'e 10, 1'e 20 ile 1'e 30 arasında su ile seyreltilerek kullanılması önerilir. Krom ve alüminyum jantlarda temizleme evresinden önce sıcak olmamasına dikkat edilmelidir. Oranlama ise 1'e 50 ile 1'e 70 arası kullanılabilir.
 8. Motor temizliğinde ise aracın plastik aksamlarına dikkat etmek şartıyla ve kirin durumuna göre 1'e 1 ile 1'e 50 arasında seyreltilerek kullanılabilir. Hava şartlarına göre profesyonel kullanıcılar için motor temizliğinde çok yoğun ve güçlü kir ve yağların temizliğinde 1'e 2 veya 1'e 3, daha az güçlü kir ve yağların temizliğinde ise 1'e 5, 1'e 10, 1'e 15, 1'e 20 ve 1'e 30 şeklinde su ile seyrelterek kullanılabilir. Plastik aksamlı motorda ise 1'e 30 ile 1'e 50 arasında sulandırılabilir.
 9. Tamirhanelerde;
 - o Zemin temizliğinde 1'e 1 ile 1'e 70 arasında kirin durumuna göre seyrelterek kullanılabilir.
 - o Parça temizliğinde parçanın durumuna göre üzerindeki kalıcı kir kazandıktan sonra PAKEL ACTIVE CLEANER parça üzerine tatbik edilmelidir. Metal, döküm ve alüminyum için oranlamayı profesyonel kullanıcı kendisi yapmalıdır. Önerilen oranlama ise yüzeyin durumuna göre 1'e 1 ile 1'e 60 arası değişir.
 10. Oto yıkama kategorisinde ürünün performansı ve köpük tankının daha uzun süreli ve verimli kullanılması açısından sık sık köpük tankı içindeki pislikler ve tortu mutlaka temizlenmelidir! Aksi halde ürünün performansı %20 - % 25 düşer!
 11. Radyatör peteklerinin temizliğinde uygulamak üzere 1'e 3 seyreltmek suretiyle ürünümüzü kullanabilirler.

Ürün Özellikleri ve Dikkat Edilecek Hususlar

1. Ürünümüz orta segment bir üründür.
2. Profesyonel yıkamacılar için kullanılabilen konsantre, fırçasız ve cilalı oto yıkama ürünüdür. Aracın dış yüzeyinde oluşan kir, yağ ve lekeleri temizler. Alüminyum yüzeylerde yüzeye zarar vermeden güvenle kullanılabilir. Kaplama veya boya bulunan yüzeye zarar vermez. Klasik oto yıkama uygulamalarına göre; su, elektrik ve zamandan tasarruf sağlar. Fırça ve sünger kullanımının neden olduğu aşındırma ve çizilmeyi ortadan kaldırır. Sinek, böcek, kuş pisliği gibi klasik yöntemlerin zorlandığı kir tabakalarını kolaylıkla temizler.
3. Sıcak ve güneşli havalarda dikkat etmek gerekir.
4. Ürünü direk elle temasından koruyunuz, ürün içindeki maddeler eldeki deri üzerinde var olan yağı alır ve ellerin çatlamasına neden olur. Cilt ile temasında bol suyla yıkayınız.



PAKEL HD FUUGER 20 KG | BOL KÖPÜKLÜ, CİLALI, OTO ŞAMPUANI

1. Kullanım Talimatları

- Ürünümüz kullanılmadan önce köpük tankı iyice temizlenmeli köpük tankı içerisinde başka ilaç artığı kalmamalıdır. Tank temizlendikten sonra ilk kullanımda 500 ML daha fazla konulmalıdır.
- Ürünümüzü her kullanımdan önce lütfen iyice çalkalayınız.**
- Ürün yüzeyde etkisini göstermesi için 1 - 2 dakika ürüne zaman tanınabilir. Sonra bol su ile durulanır.
- Oto yıkama kategorisinde ürünün performansı ve köpük tankının daha uzun süreli ve verimli kullanılması açısından sık sık köpük tankı içindeki pislikler ve tortu mutlaka temizlenmelidir! Aksi halde ürünün performansı %20 - % 25 düşer!
- Oto yıkama işleminde oran olarak hava şartı ve kirin durumuna göre profesyonel kullanıcılar için 60 litrelik tanka 1 ile 2 litre arası, 90 litrelik tanka ise 2,5 ile 3 litre arası PAKEL HD FUUGER ile başlanması önerilir. Kışın ise ürünün konsantresi %50 arttırılabilir.
- Otomatik yıkama makineleri, jetonlu köpük makineleri, dozajlı yıkama makineleri ve araç yıkama tünellerinde rahatlıkla kullanılabilir.

2. Ürün Özellikleri

- Ürünümüz orta segment bir üründür.
- Profesyonel yıkamacılar tarafından kullanılabilen konsantre, fırçalı, fırçasız, cilalı, bol köpüklü oto yıkama ürünüdür.



PAKEL HD MAXIMUS CLASSIC 20 KG | OTO ŞAMPUANI, YAĞ-KİR SÖKÜCÜ

Kullanım Talimatları

1. Ürünümüz çok fonksiyonlu yağ-kir sökücü ürün olduğundan;
 - a. Klima temizliğinde 1'e 2 ile 1'e 10,
 - b. Genel temizlikte 1'e 3 ile 1'e 15,
 - c. Mutfak bölümündeki davlumbaz, ocak vb. bölümlerin temizliğinde 1'e 2 ile 1'e 8,
 - d. Tencere, tava, tabak, bardak, kaşık, çatal vb. malzemelerin temizliğinde 1'e 2 ile 1'e 15 arası (Bulaşık makinesinde kullanılmaz!),
 - e. Banyo, lavabo ve tuvalet temizliğinde 1'e 2 ile 1'e 8,
 - f. Çöp kamyonları ve çöp konteynırları ve yağ tankerlerinin temizliğinde 1'e 1 ile 1'e 3 arası,
 - g. PVC pencerelerin plastik aksamlarının temizliğinde ve bununla birlikte camların temizliğinde kirin durumuna göre 1'e 3, 1'e 5, 1'e 10 ve 1'e 20 arası su ile seyreltilerek kullanılabilir.
 - h. Depo kapıları, tabela, kepenkler, plastik zeminler, tavan ve döşemlerdeki inatçı lekeleri kolayca temizler, iz bırakmaz. Oranlama ise 1'e 2 ile 1'e 30 arası seyreltilerek uygulanabilir.
 - i. Pas ve küf lekelerinin temizliğinde pas veya küf lekesinin durumuna göre PAKEL HD MAXIMUS CLASSIC ürünümüz 1'e 2 ile 1'e 10 arası su ile seyreltikten sonra temizlenecek zemine püskürtme aparatı yardımıyla tatbik edilir. Ardından polisaj makinesi, canavar vb. bir makineye ince tel temizleme malzemesi yardımıyla önce temizlenir ardından kullanım alanına göre ilgili pastası ile birlikte parlatma keçesi yardımıyla parlatılabilir.
2. Ürünümüzü kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
3. Kullanmadan önce yüzeyde bir miktar deneyin!
4. Kirin yüzeyde etkisini göstermesi için 1 - 2 dakika ürüne zaman tanınabilir. Sonra bol su ile durulanır.
5. Oto yıkama kategorisinde ürünün performansı ve köpük tankının daha uzun süreli ve verimli kullanılması açısından sık sık köpük tankı içindeki pislikler ve tortu mutlaka temizlenmelidir! Aksi halde ürünün performansı %20 - % 25 düşer! Bu önemlidir! Ürün ilk kullanılacağı zaman önce köpük tankı mutlaka iyice yıkanmalı, tank içinde başka ilaç artığı kalmamalıdır. Tank temizlendikten sonra ilk kullanımda 500 ML daha fazla konulmalıdır.
6. Oto yıkama temizliğinde oran olarak hava şartı ve kirin durumuna göre profesyonel kullanıcılar için 60 litrelik tanka 1,5 ile 2,5 litre arası, 90 litrelik tank için ise 3 ile 4 litre arası PAKEL HD MAXIMUS CLASSIC ile başlanması önerilir. Kışın ise ürünün

- konsantresi %50 arttırılabilir.
7. Tır, kamyon ve dorse temizliğinde, hava şartlarına göre profesyonel kullanıcılar için 60 litrelik tanka 3 litre ile 4 litre arası, 90 litrelik tanka 4 litre ile 5 litre arası PAKEL HD MAXIMUS CLASSIC ile başlanması önerilir. Kışın ise ürünün konsantresi %50 arttırılabilir. Dorse temizliğinde ise hava şartlarına göre ürünün konsantresi %50 ile %80 arası arttırılabilir.
 8. Otomatik yıkama makineleri, jetonlu köpük makineleri, dozajlı yıkama makineleri ve araç yıkama tünellerinde rahatlıkla kullanılabilir.
 9. Jant temizliğinde 1'e 2, 1'e 5, 1'e 10 ile 1'e 20 arasında seyreltilerek su ile seyreltilerek kullanılması önerilir. Krom ve alüminyum jantlarda temizleme evresinden önce sıcak olmamasına dikkat edilmelidir. Oranlama ise 1'e 50 ile 1'e 70 arası kullanılabilir.
 10. Parça temizliğinde parçanın durumuna göre üzerindeki kalıcı kir kazandıktan sonra PAKEL HD MAXIMUS CLASSIC parça üzerine tatbik edilmelidir. Metal, döküm ve alüminyum için oranlamayı profesyonel kullanıcı kendisi yapmalıdır. Önerilen oranlama ise yüzeyin durumuna göre 1'e 1 ile 1'e 60 arası değişir.

Ürün Özellikleri

1. Ürünümüz orta segment bir üründür.
2. Ürünümüz oto temizleme şampuanından tır temizliğine, jant temizliğinden genel yüzey temizliğine kadar olan bölümleri kapsar. Aynı zamanda profesyonel yıkamacılar tarafından kullanılabilen konsantre, fırçasız ve cilalı oto yıkama ürünüdür.



PAKEL HD MAXIMUS ECO 20 KG | OTO ŐAMPUANI

1. Kullanım Talimatları

- Ürünümüzü her kullanımdan önce iyice çalkalayınız.**
- Ürün ilk kullanılacağı zaman önce köpük tankı mutlaka iyice yıkanmalı, tank içinde başka ilaç artığı kalmamalıdır. Tank temizlendikten sonra ilk kullanımda 500 ML daha fazla konulmalıdır.
- Oto yıkama işleminde oran olarak hava şartı ve kirin durumuna göre profesyonel kullanıcılar 60 litrelik tanka 1,5 ile 2,5 litre arası, 90 litrelik tanka ise 3 ile 4 litre arası PAKEL HD MAXIMUS ECO ile başlanması önerilir. Kışın ise ürünün konsantresi %50 arttırılabilir.
- Otomatik yıkama makineleri, jetonlu köpük makineleri, dozajlı yıkama makineleri ve araç yıkama tünellerinde rahatlıkla kullanılabilir.
- Oto yıkama kategorisinde ürünün performansı ve köpük tankının daha uzun süreli ve verimli kullanılması açısından sık sık köpük tankı içindeki pislikler ve tortu mutlaka temizlenmelidir! Aksi halde ürünün performansı %20 - % 25 düşer! Bu önemlidir!
- Ürünün yüzeyde etkisini göstermesi için 1 - 2 dakika ürüne zaman tanınabilir. Sonra bol su ile durulanır.

2. Ürün Özellikleri

- Ürünümüz orta-alt segment bir üründür.
- Profesyonel yıkamacılar tarafından kullanılabilen konsantre, fırçalı ve fırçasız oto yıkama ürünüdür.



PAKEL TORPIDO PARLATICI VE TEMİZLEYİCİ 5 L

Açıklama: Ürünümüz üst segment bir üründür. Toz ve eskimeye karşı korumak üzere muhafaza edici bu ürün araç torpido bölümü ve plastik aksamaları, kabin aksesuarları, kumanda tablosu, paneller ve kapı içi bakalit aksamı temizler ve parlatır. Güneşin UV ışınlarından koruduğu gibi yüzeydeki çatlakları engeller.

Kullanım Şekli ve Dozajı: Ürünümüz konsantre kullanılır. İsteğe bağlı 1'e 1 – 1'e 3 arası su ile seyreltilir. Ürün seyreltildiğinde daha az randıman sağlar. Püskürtme aparatı veya temiz bir sünger yardımı ile tatbik ediniz. Herhangi şeffaf yüzeye uygulamayınız.



PAKEL GLANZTROCKNER HIZLI CİLA 5 KG

Oto Temizleme ve Bakım Grubu

a) Kullanım Talimatları

- Ürünümüz direkt kullanıma uygundur. İsteğe bağlı 1'e 1 ile 1'e 3 arası su ile seyreltilir.
- Araç temizlendikten sonra dış yüzeyine püskürtülerek kullanılır.
- Araç dış yüzeyi ıslakken kaporta, camlar ve nikelajlı yüzeyler dâhil olmak üzere uygulanabilir. Araç durulamadan etkisini gösterir.
- Ürünümüzü kullanmadan önce iyice çalkalayınız.

b) Ürün Özellikleri

- Ürünümüz üst segment bir üründür.
- Araçların dış yüzey boya ve nikelajlı kısımlarında kullanılan bu ürün, kullanıldığı yüzeylerde boyaya canlılık ve parlaklık verir. İçerdiği kimyasal maddeler ile boya yüzeyinde oluşan istem dışı kireç kalıntıları ve tortuları kaybeder. Boyaya uzun süreli bakım ve koruma sağlar. Metal ve nikelaj üzerinde oluşturduğu film tabası ile güneşin UV ışınlarından korur.
- Ürünü sıcak ortamlarda ve güneş altında uygulamayınız.
- Ürünümüzün su kaydırıcı etkisi vardır.



PAKEL DERİ BAKIM VE TEMİZLEME 5 KG

Ürün Açıklaması:

Ürünümüz üst segment bir üründür. Düz deri tiplerinin temizlenmesi ve derinlemesine bakım için yüksek kaliteli bir deri temizleme ve deri bakım ürünüdür. Deri rengini canlandırır ve derinlemesine etki eden doğal etken maddeler sayesinde deri yüzeyi yeniden narin ve dayanıklı kılar. Deri bakım ürünü, motorlu taşıtların iç kısmındaki suni deri veya başka plastik yüzeyler için de uygundur. Deri bakım ürünü cilt ile dosttur.

Kullanım/Uygulama:

Polisaj beziyle ince bir tabaka oluşturacak şekilde uygulayınız. Ürünü yüzeye eşit bir şekilde dağıtınız ve yüzeyde ovarak tatbik ediniz. Uygulama yapılan yüzeyleri işlemden sonra ovarak kurutunuz. Deri bakım ürünü tek işlemde temizler ve bakım sağlar ve çok verimlidir. Ürünü kullanmadan önce mutlaka iyice çalkalayınız.

Bu Ürün İçin Tavsiye Ettiklerimiz:

Polisaj Bezi, Mikrofiber Bez, Bakım Süngeri



TORPİDO, PLASTİK & LASTİK YENİLEYİCİ PARLATICI 1 LİTRE

Açıklama: Ürünümüz orta segment bir üründür. Aracınızın torpido, lastik ve tampon yüzeylerinde kullanılır. Aracınızın torpido, lastik ve tamponu tek adımda yeniler, parlatır ve güneşten korur. Gözeneklerine derinlemesine etki eder. Plastik ve torpido üzerindeki eski çizik ve hasarları da yok eder.

Kullanım Şekli ve Dozajı: Ürünümüz konsantre ürün değildir. Tek kullanımlıktır. Ürün kullanılmadan önce tatbik edilecek bölge iyice temizlenmeli ve herhangi bir ilaç veya kir artığı kalmamalıdır. Ürünümüzü kullanmadan önce iyice çalkalayınız. Temiz bir sünger yardımı ile yüzeylere uygulanır ve hafifçe ovulur.



PAKEL HD MAXIMUS PREMIUM 10 KG | ÇOK AMAÇLI YAĞ KİR SÖKÜCÜ, FIRÇASIZ YIKAMA

Kullanım Talimatları:

1. Ürünümüz üst segment bir üründür.
2. Ürünümüz çok fonksiyonlu yağ-kir sökücü ürün olduğundan;
 - a. Halı yıkamada, halı üzerindeki ağır kir ve yağların temizlenmesinde kullanılır. Yıkadıktan sonra halıya parlaklık verir. Halı yıkamada 1'e 50 ile 1'e 100 arası su ile seyreltilir. İpek, kökboyalı ve el dokuma halıları hariç tüm halılarda kullanılır!
 - b. Genel temizlikte 1'e 5 ile 1'e 40, Klima temizliğinde 1'e 9 ile 1'e 20,
 - c. Mutfak bölümündeki davlumbaz, ocak vb. bölümlerin temizliğinde 1'e 5 ile 1'e 10,
 - d. Tencere, tava, tabak, bardak, kaşık, çatal vb. malzemelerin temizliğinde 1'e 10 ile 1'e 30 arası (Bulaşık makinesinde kullanılmaz!),
 - e. Banyo, lavabo ve tuvalet temizliğinde 1'e 5 ile 1'e 20,
 - f. Çöp kamyonları ve çöp konteynırları ve yağ tankerlerinin temizliğinde 1'e 2 ile 1'e 5 arası,
 - g. PVC pencerelerin plastik aksamlarının temizliğinde ve bununla birlikte camların temizliğinde kirin durumuna göre 1'e 5, 1'e 10, 1'e 20 ve 1'e 40 arası su ile seyreltilerek kullanılabilir.
 - h. Pas ve küf lekelerinin temizliğinde pas veya küf lekesinin durumuna göre PAKEL HD MAXIMUS PREMIUM ürünümüz 1'e 5 ile 1'e 20 arası su ile seyreltikten sonra temizlenecek zemine püskürtme aparatı yardımıyla tatbik edilir. Ardından polisaj makinesi, canavar vb. bir makineye ince tel temizleme malzemesi yardımıyla önce temizlenir ardından kullanım alanına göre ilgili pastası ile birlikte parlatma keçesi yardımıyla parlatılabilir.
 - i. Depo kapıları, tabela, kepenkler, plastik zeminler, tavan ve döşemlerdeki inatçı lekeleri kolayca temizleyebilir, iz bırakmaz. Oranlama ise 1'e 5 ile 1'e 50 arası seyreltilerek uygulanabilir.
3. Fırça ve sünger kullanımı gerektirmeyen, kış aylarında dahi son derece etkili bir üründür. Kullanmadan önce yüzeyde bir miktar deneyin!
4. Ürün yüzeyde etkisini göstermesi için 1 - 2 dakika ürüne zaman tanınabilir. Sonra bol su ile durulanır.
5. Sıcak ve güneşli havalarda dikkat etmek gerekir.
6. Ürünü direk elle temasından koruyunuz, ürün içindeki maddeler eldeki deri üzerinde var olan yağı alır ve ellerin çatlamasına neden olur.
7. Her tür otomobil ve yol araçlarının manuel olarak da yıkanmasında kolayca kullanılabilen, pratik yıkama, temizleme ve parlatma gücü yüksek olan bir üründür.
8. Trafik filmi, yağlı, çamurlu, kurumuş çamur lekeli yüzeyler ile kuş pisliği ve diğer lekeleri temizleme gücü yüksektir.
9. Birleşiminde bulunan CARNAUBA WAX ile araç üzerinde parlak bir yüzey oluşturur ve kirlenmeyi geciktirir.
10. Oto yıkama kategorisinde ürünün performansı ve köpük tankının daha uzun süreli ve

verimli kullanılması açısından sık sık köpük tankı içindeki pislikler ve tortu mutlaka temizlenmelidir! Aksi halde ürünün performansı %20 - % 25 düşer! Bu önemlidir!

11. Oto yıkama temizliğinde oran olarak hava şartı ve kirin durumuna göre profesyonel kullanıcılar için 60 litrelik tanka 1 ile 2 litre arası, 90 litrelik tank için ise 2 ile 2,5 litre arası PAKEL HD MAXIMUS PREMIUM ile başlanması önerilir. Kışın ise ürünün konsantresi %50 arttırılabilir.
12. Tır, kamyon ve dorse temizliğinde, hava şartlarına göre profesyonel kullanıcılar için 60 litrelik tanka 2 litre ile 2,5 litre arası, 90 litrelik tanka 3,5 litre ile 4 litre arası PAKEL HD MAXIMUS PREMIUM ile başlanması önerilir. Kışın ise ürünün konsantresi %50 arttırılabilir. Dorse temizliğinde ise kirin durumuna ve hava şartlarına göre ürünün konsantresi %50 ile %75 arası arttırılabilir.
13. Otomatik yıkama makineleri, jetonlu köpük makineleri, dozajlı yıkama makineleri ve araç yıkama tünellerinde rahatlıkla kullanılabilir.
14. Ürümüz karavan temizliğinde de rahatlıkla kullanılabilir. Karavanın dış temizliğinde hava sıcaklığı ile birlikte kirin ve yüzeyin durumuna göre 1'e 50 ile 1'e 80 arası su ile seyrelterek temizlik yapılabilir. Karavan sık yıkanmadığı için, ağaç altı ve ormanlık bölgelerde uzun süre kaldığı için sünger ve fırça yardımı ile temizlik yapılabilir. Karavanın iç temizliği için ise temizlenecek bölge ocak, lavabo ve tuvalet için 1'e 5 ile 1'e 20 arası su ile seyrelterek kullanılabilir. Diğer bölgeler için ise 1'e 5, 1'e 10, 1'e 20 ve 1'e 30 şeklinde kirin ve yüzeyin durumuna göre su ile seyrelterek kullanılabilir. Seyrelttiğiniz ürümüzü kullanmadan önce yüzeyde bir miktar deneyin!
15. Jant temizliğinde 1'e 5, 1'e 10, 1'e 20 ile 1'e 30 arasında su ile seyreltilerek kullanılması önerilir. Krom ve alüminyum jantlarda temizleme evresinden önce sıcak olmamasına dikkat edilmelidir. Oranlama ise 1'e 60 ile 1'e 80 arası kullanılabilir.
16. Motor temizliğinde ise aracın plastik aksamlarına dikkat etmek şartıyla ve kirin durumuna göre 1'e 1 ile 1'e 50 arasında seyreltilerek kullanılabilir. Hava şartlarına göre profesyonel kullanıcılar için motor temizliğinde çok yoğun ve güçlü kir ve yağların temizliğinde 1'e 2 veya 1'e 3, daha az güçlü kir ve yağların temizliğinde ise 1'e 5, 1'e 10, 1'e 15, 1'e 20 ve 1'e 30 şeklinde su ile seyrelterek kullanılabilir. Plastik aksamli motorda ise 1'e 30 ile 1'e 50 arasında sulandırılabilir.
17. Ürünün PH derecesi 11,5'tir.
18. Radyatör peteklerinin temizliğinde uygulamak üzere 1'e 5 seyreltmek suretiyle ürümüzü kullanabilirsiniz.
19. Ürünün metal zeminlere zararı olmadığı gibi parlatici özelliği de vardır. Bununla birlikte galvanizli yüzeylerde saf kullanılabilir. Fakat alüminyum yüzeylerde dikkat edilmesi yanında krom yüzeylerde ise çok dikkat edilmelidir.
20. Ürün ilk kullanılacağı zaman önce köpük tankı mutlaka iyice yıkanmalı, tank içinde başka ilaç artığı kalmamalıdır. Tank temizlendikten sonra ilk kullanımda 500 ML daha fazla konulmalıdır.
21. -5 dereceye kadar hiçbir donma sorunu yaşamaz. Fakat kapalı ortamda muhafaza edilmesi gerekmektedir.
22. Ürün, köpük tankı içinde bitinceye kadar köpük atar. Suyun sertlik derecesi ürünün kalitesini bozamaz ve araç fitillerine de zarar vermez. Diğer yandan ürün en sert sularda dahi yıkama gücünü kaybetmez ve kireç lekelerini bırakmaz.
23. Tamirhanelerde;
 - a. Zemin temizliğinde 1'e 1 ile 1'e 100 arasında kirin durumuna göre seyrelterek kullanılabilir.
 - b. Parça temizliğinde parçanın durumuna göre üzerindeki kalıcı kir kazandıktan sonra PAKEL HD MAXIMUS PREMIUM parça üzerine tatbik edilmelidir. Metal, döküm ve alüminyum için oranlamayı profesyonel kullanıcı kendisi yapmalıdır. Önerilen oranlama ise yüzeyin durumuna göre 1'e 3 ile 1'e 100 arası değişir.



PAKEL PROFESYONEL LASTİK VE TAMPON PARLATICI 5 KG

Açıklama: Ürünümüz üst segment bir üründür. Özel formülü sayesinde lastiklerinizi ve tamponunuzu tek adımda parlatır ve korur. Gözeneklerine derinlemesine girer ve güneşten korur. Lastiklerinizin uzun süre yeni görünümde kalmasını sağlar. Ayrıca eski çizik ve hasarları da yok eder. Kalıcı ve kusursuz bir siyahlık sağlar. Su ve temizlik maddelerinden uzun zaman etkilenmez. Ürünün lastik üzerinde kalma durumu ise hava şartlarına, lastiğin kullanım durumuna, kullanılan orana ve uygulama, şekil ve durumlarına göre 1 ile 10 gün arasında değişiklik gösterir.

Kullanım Şekli ve Dozajı: Bütün lastik yüzeylerde kullanılır. Ürünümüz maksimum 1/10 oranına kadar seyreltilir. Ürünümüz en iyi sonucu 1/4 oranında verir. Ürün kullanılmadan önce tatbik edilecek bölge iyice temizlenmeli ve herhangi bir ilaç veya kir artığı kalmamalıdır. Püskürtücü veya sünger ile lastik yüzeylere uygulanır ve temiz bir sünger yardımıyla ovulur.

